



Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6 RotoTronic

Дистанційне керування



Новий Quadro

Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6 RotoTronic

Область застосування: кут нахилу даху від 15°до 90°

Основні переваги

- + дистанційне керування відкривання вікна (вісь відкривання на ½ висоти вікна)
- + керується за допомогою настінного вимикача(RotoTronic E), або пультом дистанційного керування (Roto Tronic EF)
- + встановлений на заводі термоізоляційний блок WD (базова комплектація)
- + регульована фурнітура дозволяє після монтажу усувати перекоси, що можуть виникнути в результаті роботи дахової конструкції, без додаткового демонтажу вікна

Матеріал



Дерево

Матеріал



ПВХ

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звуко- ізоляції	Клас повітро- проник- ності
Комфорт (Склопакет 8C)					
R68C H Tronic	1.0	1.1	52	2	3
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G H Tronic	0.8	1.0	56	3	3
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P H Tronic	0.5	0.82	47	3	3

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звуко- ізоляції	Клас повітро- проник- ності
Комфорт (Склопакет 8C)					
R68C K Tronic	1.0	1.1	52	2	3
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G K Tronic	0.8	1.0	56	3	3
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P K Tronic	0.5	0.99	47	3	3

Версія Quadro

- + спеціальний ремінь для зручності переносу вікна покривельниками під час монтажу на дах – швидкий, легкий та безпечний монтаж
- + вікно з енергоефективним однокамерним склопакетом 8C, з ще більш високим коефіцієнтом теплопередачі вікна U_w=1,1 Вт/м²·К – оптимальна температура в приміщені та зниження витрат на опалення
- + безпечний склопакет з внутрішнім склом триплекс захищає від отримання травм, від фрагментів скла, якщо воно розбивається

Версія E керується за допомогою вимикача.

Версія EF – дистанційне керування за допомогою пульта. Вимикач та пульт замовляються окремо та в ціну вікна не входять.

Деталі доступні на стор. 68–69.

Додаткові опції

- ✓ можна комбінувати з вікнами WDF R6/R8 та WDT R6
- ✓ зовнішні та внутрішні аксесуари

Розмір	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	9/16	11/11	11/14
Зовнішні розміри рами в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118	94/140	94/160	114/118	114/140
Зовнішні розміри з термоізоляційним блоком VWD в см	60/84	60/104	60/124	71/124	71/146	80/104	80/124	80/146	80/166	100/124	100/146	100/166	120/124	120/146
Площа поверхні віконного скла в м²	0.19	0.25	0.32	0.42	0.52	0.41	0.51	0.63	0.73	0.70	0.86	1.01	0.90	1.10

Quadro Вікно енергоефективне з зовнішнім загартованим і внутрішнім склом триплекс,та термоізоляційним блоком WD

WDT R68C H WD AL EF	1054	1104	1124	1146	1192	1140	1160	1208	1266	1214	1264	1328	1258	1312
WDT R68C K WD AL EF	1090	1126	1164	1186	1232	1170	1208	1256	1308	1264	1316	1368	1312	1366

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDT R69G H WD AL EF	1219	1264	1325	1376	1453	1355	1421	1496	1578	1525	1613	1690	1616	1722
WDT R69G K WD AL EF	1570	1626	1687	1746	1831	1714	1789	1874	1946	1882	1983	2079	1975	2087

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDT R69P H WD AL EF	1448	1493	1554	1610	1685	1586	1653	1727	1807	1754	1844	1924	1850	1953
WDT R69P K WD AL EF	1682	1738	1802	1860	1946	1826	1903	1988	2060	1993	2095	2190	2087	2201

WDT = мансардне вікно з дистанційним керуванням RotoTronic
H = дерево
K = ПВХ
WD = з термоізоляційним блоком WD та пароізоляцією
AL = алюміній, колір антрацит-металік
U_g = коефіцієнт теплопередачі склопакету
U_w = коефіцієнт теплопередачі вікна
g = загальний коефіцієнт енергопередачі

Designo R6 WD

Центрально-поворотне мансардне вікно з термоблоком WD



Коротко про переваги:

- + енергоефективність майбутнього: $U_w = 1,2 - 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ в стандарті – це оптимальна температура в будинку і нижчі рахунки за опалення і кондиціонування
- + термоблок WD підвищує показник енергоефективності вікна приблизно на 15% і гарантує щільне з'єднання вікна з пароізоляцією покрівлі
- + післямонтажне регулювання вікна – це гарантія герметичності вікна, ідеально відрегульовані проміжки без демонтажу вікна
- + 3 захисних шари деревини вікна від агресивного впливу сонця і вологи
- + 4 точки замикання створки – це герметичність вікна, безпека, а також більш високий захист від злому
- + 2-позиційне мікропровітрювання – це можливість регулювати подачу свіжого повітря в мансарду
- + електрокерування – це комфортне обслуговування вікна у важкодоступних місцях, а також ідеальна опція для будинків з системою «розумний дім»
- + зручна й безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120° , дозволяє зберегти бездоганну чистоту вікна
- + відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках – це гарантія герметичності вікна і одночасно естетичний вигляд
- + привабливий колір накладок антрацит металік – це ідеальне поєднання з будь-яким покрівельним покриттям, а також творча свобода для архітекторів і дизайнерів, яка дозволяє знайти оригінальні і незвичайні архітектурні рішення

Модель вікна	+ Designo R6 WD
Тип вікна	+ центрально-поворотное окно
Ручка	+ нижня ручка
Матеріал	 ПВХ  Дерево
Спосіб керування вікном	+ ручне керування / електрокерування
Енергоефективність	+ $U_w = 1,2 - 0,8$ + термоблок WD, який підвищує тепловий показник вікна
Простота монтажу	+ встановлені на заводі монтажні кутники і зовнішні накладки + встановлений на заводі термоблок WD і пароізоляційна плівка
Якість продукту	+ післямонтажне регулювання стулки + 4 точки замикання стулки + 3 захисних шари деревини + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) + 15 років гарантії + 2-позиційне мікропровітрювання
Функціональність	+ можливість оснащення вікна зовнішніми і внутрішніми аксесуарами + можливість комбінації з вікнами R6/R8 + можливість версії вікна з дистанційним управлінням + безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120°
Дизайн	+ відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках + новаторський вигляд накладок + унікальний колір зовнішніх накладок - антрацит металік

Designo R8 WD

Мансардне вікно з двома осями повороту стулки і термоблоком WD



Коротко про переваги:

- + комбінована система відкривання: по верхній осі, а також поворот на $\frac{3}{4}$ висоти вікна, яка керується за допомогою однієї багатофункціональної ручки
- + вільний доступ до відкритого вікна і нічим не обмежений вид з вікна завдяки куту відкриття 45°
- + енергоефективність майбутнього: $U_w = 1,2 - 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ в стандарті – це оптимальна температура в будинку і нижчі рахунки за опалення і кондиціонування
- + термоблок WD підвищує  зник енергоефективності вікна приблизно на 15% і гарантує щільне з'єднання вікна з пароізоляцією покрівлі
- + післямонтажне регулювання вікна – це гарантія герметичності вікна, ідеально відрегульовані проміжки без демонтажу вікна
- + 3 захисних шари деревини вікна від агресивного впливу сонця і вологи
- + найвищий 5 клас безпеки – це захист від зовнішніх впливів, який гарантує міцність і безпеку Вашу і Ваших дітей
- + 4 точки замикання стулки – це герметичність вікна, безпека, а також найвищий захист від зламу
- + 2-позиційне мікропровітрювання – це можливість регулювати подачу свіжого повітря в мансарду
- + більш зручна й безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 137° , дозволяє зберегти бездоганну чистоту вікна
- + відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках – це гарантія герметичності вікна і одночасно естетичний вигляд
- + привабливий колір накладок антрацит металік – це ідеальне поєднання з будь-яким покрівельним покриттям, а також творча свобода для архітекторів і дизайнерів, яка дозволяє знайти оригінальні і незвичайні архітектурні рішення

Модель вікна	+ Designo R8 WD
Тип вікна	+ вікно з двома осями повороту стуки
Ручка	+ нижня ручка
Матеріал	 ПВХ  Дерево
Спосіб керування вікном	+ ручне керування
Енергоефективність	+ $U_w = 1,2 - 0,8$ + термоблок WD, який підвищує тепловий показник вікна
Простота монтажу	+ встановлені на заводі монтажні кутники і зовнішні накладки + встановлений на заводі термоблок WD і пароізоляційна плівка
Якість продукту	+ післямонтажне регулювання стулки + 4 точки замикання стулки + 3 захисних шари деревини + найвищий 5 клас безпеки + 15 років гарантії + 2-позиційне мікропровітрювання
Функціональність	+ можливість оснащення вікна зовнішніми і внутрішніми аксесуарами + можливість комбінації з вікнами R6/R8 + безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 137°
Дизайн	+ відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках + новаторський вигляд накладок + унікальний колір зовнішніх накладок – антрацит металік