



Roto Designo

WDF

R85

K

WD

AL

5/7

1

2

3

4

5

6

1

Група товарів

2

Тип і вид вікна

3

Матеріал

4

Термоізоляційний блок WD

5

Матеріал окладу

6

Розмір

1	Група товарів
	WDF = мансардне вікно
	WDT = мансардне вікно RotoTronic з дистанційним керуванням
	WDA = даховий люк
	WDL = даховий люк Lucarno
2	Тип і вид вікна
	R85 = тип вікна (Designo)
	R85 = вікно з двома осями повороту
	R85 = склопакет Roto blueLine (..5, ..8, ..9P, ..9G)
3	Матеріал
	H = дерево
	K = ПВХ
4	Термоізоляційний блок WD
	WD = з термоізоляційним блоком WD
5	Матеріал окладу
	AL = алюміній
6	Розмір

- 5/7 = зовнішні розміри рами 54/78 см
- 5/7 = зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WD 60/84 см

RotoQ

Q

-4

H

2S

AL

S1

55/78

1

2

3

4

5

6

7

1

Група товарів

2

Тип і вид вікна

3

Матеріал

4

Тип склопакета

5

Матеріал окладу

6

Варіант вікна

7

Розмір

1	Група товарів
	Q = мансардне вікно RotoQ
2	Тип і вид вікна
	Q-4 = вікно з центральною віссю повороту RotoQ
	QT4 = вікно з центральною віссю повороту та дистанційним керуванням RotoQ
3	Матеріал
	H = дерево
	W = фарбоване дерево білого кольору
4	Тип склопакета
	2S = однокамерний склопакет Standard
	2C = однокамерний склопакет Comfort
	3C = двокамерний склопакет Comfort
	3P = двокамерний склопакет Premium
5	Матеріал окладу
	AL = алюміній
6	Варіант вікна
	S0 = вікно без вентклапана
	S1 = вікно з вентклапаном
	P5 = вікно без вентклапана з термоізоляційним блоком WD ззовні
7	Розмір

- 55/78 = зовнішні розміри рами 550/780 см
- 55/78 = зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WD 61/84

Designo R79 WD

Мансардне вікно з піднятою віссю повороту, двокамерним склопакетом і термоблоком WD



Коротко про переваги:

- + двокамерний склопакет,заповнений криптоном – це висока енергоефективність, яка захищає мансарду від холода і теплових втрат
- + термоблок WD підвищує показник енергоефективності вікна приблизно на 15%, усуває ризик появи містків холоду, а також забезпечує оптимальну температуру в будинку і нижчі рахунки за опалення і кондиціонування
- + пароізоляційна плівка гарантує щільне з'єднання вікна з пароізоляцією покрівлі
- + вісь повороту на ¾ висоти вікна – це оптимальна вентиляція і освітлення мансарди, а також найвищий комфорт обслуговування (стулка не потрапляє всередину приміщення)
- + післямонтажне регулювання вікна – це гарантія герметичності вікна, ідеально відрегульовані проміжки без демонтажу вікна
- + 3 захисних шари деревини вікна від агресивного впливу сонця і вологи
- + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) – це захист від зовнішніх впливів, який гарантує міцність і безпеку Вашу і Ваших дітей
- + зручна і безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120°, дозволяє зберегти бездоганну чистоту вікна

Модель вікна	+ Designo R79 WD
Тип вікна	+ вікно з піднятою віссю повороту
Ручка	+ нижня ручка
Матеріал	ПВХ Дерево
Спосіб керування вікном	+ ручне керування
Енергоефективність	+ $U_w = 1,1$ + енергозберігаючий двокамерний склопакет + термоблок WD, який підвищує тепловий показник вікна + пароізоляційна плівка, яка захищає від вологи
Простота монтажу	+ встановлені на заводі монтажні кутники і зовнішні накладки + встановлений на заводі термоблок WD і пароізоляційна плівка
Якість продукту	+ післямонтажне регулювання стулки + 3 точки замикання стулки + 3 захисних шари деревини + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) + 15 років гарантії
Функціональність	+ можливість оснащення вікна зовнішніми і внутрішніми аксесуарами + можливість комбінації з вікнами R4/R7 + безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120°
Дизайн	+ відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках + новаторський вигляд накладок + унікальний колір зовнішніх накладок – антрацит металік