

Вікно з піднятою віссю відкривання Designo R7

Унікальні функціональні рішення



Вікно з піднятою віссю відкривання Designo R7


Область застосування: для дахів з кутом нахилу від 20° до 65°

Основні переваги

- + оригінальне рішення Roto – вісь відкривання в ¼ висоти вікна.Вільний та безпечний доступ людини до відкритого вікна, стоячи в повний зріст .
- + зручний та безпечний доступ зсередини приміщення до зовнішньої поверхні стулки для можливості миття вікна, за рахунок примусового відкривання стулки вікна на 120°
- + встановлений на заводі термоізоляційний блок WD, забезпечує додаткову теплоізоляцію вікна
- + 3-й клас безпеки для дерев'яних (H) та 5-й найвищий – для вікон з ПВХ (K)
- + регульована фурнітура дозволяє після монтажу усувати перекоси, що можуть виникнути в результаті роботи дахової конструкції, без додаткового демонтажу вікна

Розмір	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16			09/11	09/14	11/11	11/14
Зовнішні розміри рами в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160			94/118	94/140	114/118	114/140
Зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WVD в см	60/84	60/104	60/124	71/124	71/146	80/104	80/124	80/146	80/166			100/124	100/146	120/124	120/146
Площа поверхні віконного скла в м²	0.24	0.31	0.39	0.50	0.61	0.48	0.59	0.72	0.84			0.80	0.97	1.00	1.22
Вікно енергоефективне з зовнішнім загартованим склом і термоізоляційним блоком WD															
WDF R75 H WD AL	330	348	362	394	412	398	434	482	546			502	554	564	610
WDF R75 K WD AL	370	389	405	431	465	433	474	519	585			540	598	602	652
Вікно енергоефективне з двокамерним склопакетом та зовнішнім загартованим склом і термоізоляційним блоком WD															
WDF R79 H WD AL	375	392	—	445	468	452	498	562	650			577	635	648	715
WDF R79 K WD AL	418	435	—	482	522	490	540	602	688			632	698	702	785

Матеріал



Дерево

Технічні характеристики

	Коефіцієнт Ug	Коефіцієнт Uw	Значення енергопередачі g в %	Клас звукоізоляції	Клас повітропроникності
Стандарт (5)					
R75 H WD	1.0	1.3	52	1 – 2 ¹⁾	3 – 4 ²⁾
Двокамерний стандарт (9)					
R79 H WD	0.7	1.1	47	2	4

Матеріал



ПВХ

Технічні характеристики

	Коефіцієнт Ug	Коефіцієнт Uw	Значення енергопередачі g в %	Клас звукоізоляції	Клас повітропроникності
Стандарт (5)					
R75 K WD	1.0	1.3	52	1 – 2 ¹⁾	3 – 4 ²⁾
Двокамерний стандарт (9)					
R79 K WD	0.7	1.1	47	2	4



Основні переваги

- + виготовлений з твердого і гнучкого поліпропілену
- + підвищує енергоефективність вікна до 15%
- + підвищує температуру в місці стику рами з відкосом приблизно на 5 °C
- + пароізоляційна плівка – забезпечує герметичне з'єднання рами вікна з основною пароізоляцією даху
- + усуває можливість виникнення містка холоду і запобігає утворенню конденсату

Додаткові опції

- ✓ можливість комбінувати з іншими вікнами WDF R4/R7 та WDT R4
- ✓ зовнішні та внутрішні аксесуари

WDF = ансардне вікно
H = дерево
K = ПВХ
WD = з термоізоляційним блоком WD та пароізоляцією

AL = алюміній, колір антрацит-металік

Ug = коефіцієнт теплопередачі склопакету
Uw = коефіцієнт теплопередачі вікна
g = загальний коефіцієнт енергопередачі

¹⁾ Клас звукоізоляції для вікна з вентклапаном (EXL) дорівнює 1 і 2 для вікна без вентклапану (HAN).
²⁾ Клас повітропроникності для вікна з вентклапаном (EXL) дорівнює 3 і 4 для вікна без вентклапану (HAN).



Roto Designo

WDF

R85

K

WD

AL

5/7

1

2

3

4

5

6

1

Група товарів

2

Тип і вид вікна

3

Матеріал

4

Термоізоляційний блок WD

5

Матеріал окладу

6

Розмір

1

Група товарів

WDF

=

мансардне вікно

WDT

=

мансардне вікно RotoTronic з дистанційним керуванням

WDA

=

даховий люк

WDL

=

даховий люк Lucarno

2

Тип і вид вікна

R85

=

тип вікна (Designo)

R85

=

вікно з двома осями повороту

R85

=

склопакет Roto blueLine (..5, ..8, ..9P, ..9G)

3

Матеріал

H

=

дерево

K

=

ПВХ

4

Термоізоляційний блок WD

WD

=

з термоізоляційним блоком WD

5

Матеріал окладу

AL

=

алюміній

6

Розмір

5/7

=

зовнішні розміри рами 54/78 см

5/7

=

зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WD 60/84 см

RotoQ

Q

-4

H

2S

AL

S1

55/78

1

2

3

4

5

6

7

1

Група товарів

2

Тип і вид вікна

3

Матеріал

4

Тип склопакета

5

Матеріал окладу

6

Варіант вікна

7

Розмір

1

Група товарів

Q

=

мансардне вікно RotoQ

2

Тип і вид вікна

Q-4

=

вікно з центральною віссю повороту RotoQ

QT4

=

вікно з центральною віссю повороту та дистанційним керуванням RotoQ

3

Матеріал

H

=

дерево

W

=

фарбоване дерево білого кольору

4

Тип склопакета

2S

=

однокамерний склопакет Standard

2C

=

однокамерний склопакет Comfort

3C

=

двокамерний склопакет Comfort

3P

=

двокамерний склопакет Premium

5

Матеріал окладу

AL

=

алюміній

6

Варіант вікна

S0

=

вікно без вентклапана

S1

=

вікно з вентклапаном

P5

=

вікно без вентклапана з термоізоляційним блоком WD ззовні

7

Розмір

55/78

=

зовнішні розміри рами 550/780 см

55/78

=

зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WD 61/84

Designo R79 WD

Мансардне вікно з піднятою віссю повороту, двокамерним склопакетом і термоблоком WD



Коротко про переваги:

- + двокамерний склопакет,заповнений криптоном – це висока енергоефективність, яка захищає мансарду від холода і теплових втрат
- + термоблок WD підвищує показник енергоефективності вікна приблизно на 15%, усуває ризик появи містків холоду, а також забезпечує оптимальну температуру в будинку і нижчі рахунки за опалення і кондиціювання
- + пароізоляційна плівка гарантує щільне з'єднання вікна з пароізоляцією покрівлі
- + вісь повороту на ¾ висоти вікна – це оптимальна вентиляція і освітлення мансарди, а також найвищий комфорт обслуговування (стулка не потрапляє всередину приміщення)
- + післямонтажне регулювання вікна – це гарантія герметичності вікна, ідеально відрегульовані проміжки без демонтажу вікна
- + 3 захисних шари деревини вікна від агресивного впливу сонця і вологи
- + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) – це захист від зовнішніх впливів, який гарантує міцність і безпеку Вашу і Ваших дітей
- + зручна і безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120°, дозволяє зберегти бездоганну чистоту вікна

Модель вікна	+ Designo R79 WD
Тип вікна	+ вікно з піднятою віссю повороту
Ручка	+ нижня ручка
Матеріал	ПВХ Дерево
Спосіб керування вікном	+ ручне керування
Енергоефективність	+ $U_w = 1,1$ + енергозберігаючий двокамерний склопакет + термоблок WD, який підвищує тепловий показник вікна + пароізоляційна плівка, яка захищає від вологи
Простота монтажу	+ встановлені на заводі монтажні кутники і зовнішні накладки + встановлений на заводі термоблок WD і пароізоляційна плівка
Якість продукту	+ післямонтажне регулювання стулки + 3 точки замикання стулки + 3 захисних шари деревини + 3 клас безпеки (дерево) і найвищий 5 клас безпеки (ПВХ) + 15 років гарантії
Функціональність	+ можливість оснащення вікна зовнішніми і внутрішніми аксесуарами + можливість комбінації з вікнами R4/R7 + безпечна позиція для миття, яка замикає стулку під кутом 120°
Дизайн	+ відсутність видимих шурупів у зовнішніх накладках + новаторський вигляд накладок + унікальний колір зовнішніх накладок – антрацит металік