



Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6 RotoTronic

Дистанційне керування



Новий Quadro

Основні переваги

- + дистанційне керування відкривання вікна (вісь відкривання на ½ висоти вікна)
- + керується за допомогою настінного вимикача(RotoTronic E), або пультом дистанційного керування (Roto Tronic EF)
- + встановлений на заводі термоізоляційний блок WD (базова комплектація)
- + регульована фурнітура дозволяє після монтажу усувати перекоси, що можуть виникнути в результаті роботи дахової конструкції, без додаткового демонтажу вікна

Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6 RotoTronic

Область застосування: кут нахилу даху від 15°до 90°

															
Розмір	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11		9/14	9/16	11/11	11/14
Зовнішні розміри рами в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118		94/140	94/160	114/118	114/140
Зовнішні розміри з термоізоляційним блоком VVD в см	60/84	60/104	60/124	71/124	71/146	80/104	80/124	80/146	80/166	100/124		100/146	100/166	120/124	120/146
Площа поверхні віконного скла в м²	0.19	0.25	0.32	0.42	0.52	0.41	0.51	0.63	0.73	0.70		0.86	1.01	0.90	1.10

Quadro Вікно енергоефективне з зовнішнім загартованим і внутрішнім склом триплекс,та термоізоляційним блоком WD

WDT R68C H WD AL EF	1054	1104	1124	1146	1192	1140	1160	1208	1266	1214		1264	1328	1258	1312
WDT R68C K WD AL EF	1090	1126	1164	1186	1232	1170	1208	1256	1308	1264		1316	1368	1312	1366

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDT R69G H WD AL EF	1219	1264	1325	1376	1453	1355	1421	1496	1578	1525		1613	1690	1616	1722
WDT R69G K WD AL EF	1570	1626	1687	1746	1831	1714	1789	1874	1946	1882		1983	2079	1975	2087

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDT R69P H WD AL EF	1448	1493	1554	1610	1685	1586	1653	1727	1807	1754		1844	1924	1850	1953
WDT R69P K WD AL EF	1682	1738	1802	1860	1946	1826	1903	1988	2060	1993		2095	2190	2087	2201

WDT = мансардне вікно з дистанційним керуванням RotoTronic
H = дерево
K = ПВХ
WD = з термоізоляційним блоком WD та пароізоляцією
AL = алюміній, колір антрацит-металік
U_g = коефіцієнт теплопередачі склопакету
U_w = коефіцієнт теплопередачі вікна
g = загальний коефіцієнт енергопередачі

Матеріал




Дерево

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звукоізоляції	Клас повітропроникності
Комфорт (Склопакет 8C)					
R68C H Tronic	1.0	1.1	52	2	3
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G H Tronic	0.8	1.0	56	3	3
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P H Tronic	0.5	0.82	47	3	3

Матеріал



ПВХ

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звукоізоляції	Клас повітропроникності
Комфорт (Склопакет 8C)					
R68C K Tronic	1.0	1.1	52	2	3
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G K Tronic	0.8	1.0	56	3	3
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P K Tronic	0.5	0.99	47	3	3

Версія Quadro

- + спеціальний ремінь для зручності переносу вікна покривельниками під час монтажу на дах – швидкий, легкий та безпечний монтаж
- + вікно з енергоефективним однокамерним склопакетом 8C, з ще більш високим коефіцієнтом теплопередачі вікна U_w=1,1 Вт/м²·К – оптимальна температура в приміщені та зниження витрат на опалення
- + безпечний склопакет з внутрішнім склом триплекс захищає від отримання травм, від фрагментів скла, якщо воно розбивається

Версія E керується за допомогою вимикача.

Версія EF – дистанційне керування за допомогою пульта. Вимикач та пульт замовляються окремо та в ціну вікна не входять.
Деталі доступні на стор. 68–69.

Додаткові опції

- ✓ можна комбінувати з вікнами WDF R6/R8 та WDT R6
- ✓ зовнішні та внутрішні аксесуари