



Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6

Традиційні функціональні рішення



Вікно з центральною віссю відкривання Designo R6 Область застосування: для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°

Основні переваги

- + вісь відкривання на ½ висоти вікна
- + висока енергоефективність
 $U_w = 1,1 \div 0,8 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$
- + встановлена на заводі пароізоляція, монтажні кутники і термоізоляційний блок WD
- + ідеальна інтеграція вікна з дахом, ергономічна форма зовнішніх накладок, без видимих елементів з'єднань, колір – антрацит металік
- + 3-й клас безпеки для дерев'яних (Н) та 5-й найвищий – для вікон з ПВХ (К)
- + 4 точки блокування в кожному з кутів вікна – надійний захист від злому
- + двоступеневе мікропровітрювання
- + система регулювання вікна без демонтажу – за рахунок регульованої фурнітури усуваються перекоси, які можуть виникнути під час роботи дерев'яної конструкції покрівлі

Розмір	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11		09/14	09/16	11/11	11/14
Зовнішні розміри рами в см	54/78	54/98	54/118	65/118	65/140	74/98	74/118	74/140	74/160	94/118		94/140	94/160	114/118	114/140
Зовнішні розміри з термоізоляційним блоком WD в см	60/84	60/104	60/124	71/124	71/146	80/104	80/124	80/146	80/166	100/124		100/146	100/166	120/124	120/146
Площа поверхні віконного скла в м²	0.19	0.25	0.32	0.42	0.52	0.41	0.51	0.63	0.73	0.70		0.86	1.01	0.90	1.10

Quadro Вікно енергоефективне з зовнішнім загартованим і внутрішнім склом триплекс,та термоізоляційним блоком WD

WDF R68C H WD AL	508	562	578	605	652	602	618	674	728	700		740	796	734	790
WDF R68C K WD AL	602	638	676	700	748	684	722	815	852	828		868	904	884	904

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDF R69G H WD AL	630	674	740	786	860	764	830	900	—	930		1020	—	1030	1128
WDF R69G K WD AL	744	800	872	930	1016	900	980	1066	—	1098		1202	—	1206	1330

Quadro Вікно суперенергоефективне з двокамерним склопакетом, зовнішнім та середнім загартованим і внутрішнім склом триплекс, та термоізоляційним блоком WD

WDF R69P H WD AL	722	778	850	906	994	880	956	1040	—	1068		1170	—	1186	1300
WDF R69P K WD AL	806	866	944	1008	1100	974	1060	1154	1300	1186		1298	—	1306	1438

WDF = мансардне вікно
Н = дерево
К = ПВХ

WD = з термоізоляційним блоком WD та пароізоляцією
AL = алюміній, колір антрацит-металік

U_g = коефіцієнт теплопередачі склопакету
U_w = коефіцієнт теплопередачі вікна
g = загальний коефіцієнт енергопередачі

Матеріал



Дерево

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звуко- ізоляції	Клас повітро- проник- ності
Комфорт (Склопакет 8С)					
R68C H WD	1.0	1.1	52	2	3
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G H WD	0.8	1.0	56	3	3
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P H WD	0.5	0.82	47	3	3

Матеріал



ПВХ

Технічні характеристики

	Коефіцієнт U _g	Коефіцієнт U _w	Значення енергопередачі g в %	Клас звуко- ізоляції	Клас повітро- проник- ності
Комфорт (Склопакет 8С)					
R68C K WD	1.0	1.1	52	2	4
Двокамерний комфорт (Склопакет 9G)					
R69G K WD	0.8	0.99	56	3	4
Двокамерний преміум (Склопакет 9P)					
R69P K WD	0.5	0.8	47	3	4

Версія Quadro

- + спеціальний ремінь для зручності переносу вікна покривельниками під час монтажу на дах – швидкий, легкий та безпечний монтаж
- + вікно з енергоефективним однокамерним склопакетом 8С, з ще більш високим коефіцієнтом теплопередачі вікна $U_w = 1,1 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}$ – оптимальна температура в приміщенні та зниження витрат на опалення
- + безпечний склопакет з внутрішнім склом триплекс захищає від отримання травм, від фрагментів скла, якщо воно розбивається



Блок WD

Основні переваги

- + виготовлений з поліетилену, стійкого до УФ-випромінювання та окислення
- + встановлюється на заводі у базовій комплектації
- + підвищує енергоефективність вікна до 15%
- + підвищує температуру у місці стику рами з відкосом приблизно на 5 °C
- + усуває можливість виникнення містка холоду і запобігає утворенню конденсату

Додаткові опції

- ✓ можливість встановлення автоматики вже після монтажу вікна, під час його експлуатації
- ✓ можливість з'єднання в комбінаціях з іншими вікнами WDF R6/R8 та WDT R6
- ✓ зовнішні та внутрішні аксесуари