

# Ruukki Classic C

## Сучасний та естетичний покрівельний профіль

Модель Classic® C - це високоякісна металева покрівля з незвичним виглядом. Її профіль нагадує традиційну фальцеву покрівлю, але в той же час він сучасний і стильний. Покрівля Classic® чудово поєднується з різними архітектурними стилями і є гарним вибором для покрівель з невеликим ухилом.

### Переваги Ruukki Classic:

1. **Загин передньої кромки**
  1. відсутність шурупів на карнизі
  2. панель не блокується шурупами – вільний рух при тепловому розширенні
  3. зменшення хвилястості панелі
2. **Форма профілювання поздовжнього замка дозволяє демонтувати панелі, не пошкоджуючи полімерне покриття**
3. **Застосування “click” системи для фіксації панелі**
  1. швидкий монтаж
  2. приховані шурупи
  3. ідеальний зовнішній вигляд
4. **Максимальна довжина панелей – 10 метрів**
  1. менше з'єднань на покрівлі
  2. найбільша довжина панелей, що пропонуються на ринку
5. **Надійна та якісна упаковка – дерев'яний каркас**
  1. мінімум подряпин
  2. збереження геометрії продукції
  3. мінімізація ризиків пошкодження продукції при транспортуванні-розвантаженні
6. **Висота фальця 32мм** – найбільша на ринку + привабливий зовнішній вигляд покрівлі
7. Повний набір оригінальних аксесуарів та елементів безпеки, які ідеально підходять до покрівлі
8. Кріпильні шурупи із нержавіючої сталі
9. Можливість застосування повсті до нижньої сторони панелі - для зменшення шуму
10. Можливість застосування для покрівлі з низьким нахилом – 8°
11. Спеціальна опорна планка гребеня забезпечує відмінну вентиляцію даху
12. **Шведська сталь виробництва SSAB** з відмінними характеристиками та біотехнологічним покриттям - **найбільший досвід на ринку покрівельних матеріалів**



# Технічна інформація



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Код продукту                    | SR35-475C       |
| Висота фальцю                   | 32 мм           |
| Корисна ширина                  | 475 мм          |
| Повна ширина                    | 505 мм          |
| Максимальна довжина             | 10000 мм        |
| Мінімальна довжина              | 900 мм          |
| Товщина матеріалу/ маса на 1 м2 | 0.5 мм / 5.2 кг |
| Одиниця продажу                 | m <sup>2</sup>  |
| Мінімальний ухил                | 8°              |


## Кольори



RR750




RR11




RR29




RR32



RR21



RR2H3 Сірий графіт



RR23 Горний сірий



RR33



RR887 Каштан

## Документи

### БРОШУРИ



#### **Інструкція\_з\_монтажу\_Classic**

PDF, 5,2 MB



#### **Каталог\_Запорука безтурботного життя**

PDF, 10,5 MB



#### **Металочерепиця\_загальна\_інфо**

PDF, 505,4 KB

## ГАРАНТІЯ



**Гарантія\_Ruukki**

PDF, 1,9 MB